

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-dahua-wifi-panel-kitbf4ca-0210bm0508-p-138042.html>



Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CA-0210B/M0508

Cena	403,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65712
Kod producenta	KIT/BF4CA-0210B/M0508
Kod EAN	6937552406032
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	122.5°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	≤20 m
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie

Opis produktu

Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CA-0210B/M0508

Model: KIT/BF4CA-0210B/M0508

Najważniejsze cechy:

- **4 MP:** Wyraźny obraz z bogatymi detalami
- **Tryb AOV (Always-On Video):** Całodobowa ochrona przy ultraniskim zużyciu energii
- **Dwuzakresowe Wi-Fi 6:** Szybkie połączenie i wysoka odporność na zakłócenia
- **Kompresja H.265:** Mniejsze wykorzystanie pasma i pamięci przy tej samej jakości obrazu
- **Długotrwałe zasilanie:** Ciągła praca dzięki baterii i ładowaniu solarnemu

- **Alarm dźwiękowo-światlny:** Natychmiastowe powiadomienia i odstraszanie intruzów
- **Parowanie przez Bluetooth:** Szybka i prosta konfiguracja
- **Aplikacja DMSS:** Intuicyjna obsługa i zdalne sterowanie
- **AI z szybkim wybudzeniem:** Precyzyjna detekcja ludzi i pojazdów z błyskawicznymi alertami
- **Inteligentne podwójne oświetlenie:** Uchwycenie kolorowych detali dla lepszej analizy zdarzeń
- **Obsługa kart microSD:** Ekonomiczne przechowywanie nagrań
- **Klasa szczelności IP66:** Odporność na trudne warunki pogodowe

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	1/3" CMOS
Przetwornik obrazu	2560 (H) × 1440 (V)
Maks. rozdzielczość	Do 15 m (IR) / Do 20 m (światło ciepłe)
Zasięg oświetlenia	2 (wielordzeniowy – IR + światło ciepłe)
Ilość oświetlaczy	Pan: 0°–360°; Tilt: –60°–0°; Obrót: 0°–360°
Regulacja kąta	12 m (wysokość montażu 2,5 m, poziomo); 8 m (wysokość 2 m, kąt 30°)
Zasięg czujnika PIR	Stałogniskowy
Typ obiektywu	2,1 mm
Ogniskowa	F1.6
Przystona	H: 122,5°; V: 66°; D: 144,5°
Kąt widzenia	
Inteligencja	Tak
Detekcja człowieka	Tak
Detekcja pojazdu	
Audio i wideo	H.265
Kompresja wideo	Główny strumień: 2560×1440 @ 1–15 fps; Podstrumień: 640×360 @ 1–15 fps (maks. wartości zależne od obciążenia kodowania)
Prędkość klatek	H.265: 32 kbps–4096 kbps
Bitrate wideo	Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Tryb dzień/noc	Tak
WDR	WŁ./WYŁ. (4 obszary prostokątne)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Sieć	
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
Pamięć	Karta microSD do 512 GB
Oprogramowanie zarządzające	DMSS
Aplikacja mobilna	Android; iOS
Ogólne	
Certyfikaty	CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; CE-RED 2014/53/EU
Zasilanie	USB (5 VDC ±5%, 2 A)
Pobór mocy	Tryb ultraoszczędny: 0,008 W; Tryb oszczędny: 0,008 W; Tryb AOV: 0,2 W; Tryb wydajnościowy: 1,22 W
Temperatura pracy	–20 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP66
Przyciski	Reset, zasilanie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu	186,5 mm × Ø65 mm
Waga netto	0,33 kg
Bateria	
Pojemność baterii	20,44 Wh