

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-dahua-wifi-panel-kitbf4cp-0210b-xlm0508-p-137911.html>



Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508

Cena	444,13 zł
Numer katalogowy	65711
Kod producenta	KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	122.5°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	≤20 m

Opis produktu

Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508

Model: KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508

Najważniejsze cechy:

- **Ultra wyraźny obraz 4 MP** - przetwornik 1/3" CMOS zapewnia wysoką szczegółowość i świetną jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- **Nagrania 4 MP @15 fps** - płynny i czytelny obraz idealny do analizy zdarzeń.
- **Kompresja H.265** - oszczędza miejsce i transfer przy zachowaniu doskonałej jakości nagrań.
- **Dwutorowe oświetlenie IR + Warm Light** - IR do 15 m i ciepłe światło do 20 m gwarantują widoczność nocą w każdych warunkach.
- **Alarm świetlny i dźwiękowy** - skutecznie odstrasza intruzów i informuje o zagrożeniach.
- **Wi-Fi 2.4/5 GHz + Bluetooth + Wi-Fi 6** - szybkie i stabilne połączenie oraz łatwe parowanie.
- **Precyzyjna detekcja PIR** - czujnik reaguje na temperaturę ciała, zapewniając dokładne wykrywanie osób.

- **Tryb AOV** - kamera aktywuje się przy wykryciu osoby lub pojazdu, zapewniając oszczędność energii i monitoring 24/7.
- **Dwukierunkowa komunikacja** - wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** - duża pamięć na nagrania bez potrzeby korzystania z chmury.
- **Panel solarny z możliwością regulacji** - zintegrowany lub odłączany panel z wielokierunkową regulacją zwiększa efektywność ładowania.
- **Wysokowydajna bateria litowa** - zapewnia długotrwałą, stabilną pracę bez kabli.
- **Zasilanie USB-C** - nowoczesne i wygodne ładowanie oraz obsługa panelu solarnego.
- **Odporność IP66** - niezawodne działanie w deszczu, kurzu, mrozie i upale.
- **SMD** - inteligentne filtrowanie zdarzeń redukuje fałszywe alarmy i zwiększa skuteczność monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość / Opis
Ustawienia obrazu	Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma
OSD	Time; channel; battery
Tryby nagrywania	Manual; video detection; schedule; alarm (priorytet: Manual > Alarm > Video detection > Schedule)
Karta microSD (max.)	512 GB
Przywracanie ustawień	One-click restore
Tryby bezpieczeństwa	User name & password; MAC; HTTPS; IEEE802.1x; access control
Panel solarny - moc	8 W
Typ ogniwa	Monocrystalline silicon
Temperatura pracy panelu	-20°C to +60°C
Wymiary panelu	264 × 172 × 18.8 mm
Intelligence Notes	SMD
Detekcja człowieka	Yes
SMD wersja	SMD 4.0
Detekcja pojazdu	Yes
Kompresja wideo	H.265
Frame rate	Main: 2560×1440 (1-15 fps); Sub: 640×360 (1-15 fps)
Strumień wideo	2 streams
Rozdzielczości	2.5K; 1080p; 720p
Kontrola bitrate	VBR
Bitrate video	32-4096 kbps
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W
WDR	Yes
Gain Control	Auto
Noise Reduction	3D NR
Motion Detection	ON/OFF (4 rectangular areas)
Domyślny bitrate	2048 kbps (2560×1440)
Smart Dual Light	Yes
Privacy Masking	4 areas
Wbudowany mikrofon	Yes
Wbudowany głośnik	Yes
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Audio Sampling	8 kHz; 16 kHz
Alarm Events	SD error; SD full; motion detection; PIR alarm; low battery alarm
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax (2.4 & 5 GHz)
Moc Wi-Fi (CE)	20-27 dBm (zależnie od częstotliwości)
Parowanie Wi-Fi	Bluetooth pairing
Interoperacyjność	P2P
Lokalna pamięć	microSD (max. 512 GB)
Oprogramowanie	DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Port USB	1 × USB Type-C
Typ baterii	Ternary lithium battery
Pojemność baterii	32.4 Wh
Napięcie baterii	3.6 V
Czas pracy - ultra saving	150 dni
Czas pracy - saving	62 dni
Czas pracy - AOV	4.3 dnia
Czas pracy - performance	0.9 dnia
Żywotność baterii	>500 cycles
Waga modułu baterijnego	145 g
Certyfikaty	CE-LVD; CE-EMC; CE-RED
Zasilanie	USB 5 VDC ±5%, 2 A
Pobór mocy	Ultra: 0.008 W; Saving: 0.008 W; AOV: 0.2 W; Performance:

Temperatura pracy	1.22 W
Wilgotność pracy	-20°C to +60°C
Temperatura przechowywania	≤95% RH
Wilgotność przechowywania	-20°C to +60°C
Ochrona IP	≤95% RH
Antykorozyja	IP66
Przyciski	Basic protection
Materiał obudowy	Reset; Power
Wymiary kamery	Plastic
Wymiary opakowania	186.5 mm × Ø65.0 mm
Waga netto kamery	325 × 217 × 86 mm
Waga brutto	0.37 kg
Instalacja	1.35 kg
Zasilacz	Wall mount; pole mount (horizontal/vertical)
Obiektyw	Optional
Typ kamery	Included
Przetwornik obrazu	Bullet
Piksele (rozdzielczość)	1/3" CMOS
Maks. rozdzielczość	4 MP
ROM / RAM	2560 × 1440
System skanowania	128 MB / 128 MB
Shutter	Progressive
Min. oświetlenie	1/3 s - 1/100 000 s
S/N Ratio	0.01 lux (Color); 0.001 lux (B/W); 0 lux (IR/Warm ON)
Zasięg IR	>48 dB
Zasięg warm light	Do 15 m
Sterowanie oświetleniem	Do 20 m
Liczba oświetlaczy	Auto; Manual
Regulacja kąta	2 (IR + warm, multi-core)
Wbudowana bateria	Pan 0-360°; Tilt -60-0°; Rotation 0-360°
Czujnik światła	Yes
Zasięg PIR	Yes
Typ obiektywu	12 m (montaż 2.5 m); 8 m (montaż 2 m pod kątem 30°)
Mocowanie obiektywu	Fixed-focal
Ogniskowa	M12
Przystona	2.1 mm
Kąt widzenia	F1.6
Iris	H: 122.5°; V: 66°; D: 144.5°
Minimalna ostrość	Fixed
DORI	0.8 m
	D: 50.6 m; O: 20.2 m; R: 10.1 m; l: 5.1 m