

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-do-17-kamer-ip-switch-poe-17p1up-atte-ip-17-11-h-p-126512.html>

Zestaw do 17 kamer IP switch PoE 17P+1UP ATTE IP-17-11-H

Cena	1 940,78 zł
Numer katalogowy	21308
Kod producenta	IP-17-11-H
Kod EAN	5902143690238
Przemysłowy	Nie
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

Zestaw do 17 kamer IP switch PoE 17P+1UP ATTE IP-17-11-H

Model: IP-17-11-H

Przeznaczenie

IP-17-11-H to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z **17 kamer IP**. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na **zwiększenie zasięgu transmisji do 280m** z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Zestawy ze switchem PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy i funkcje

- możliwość zasilania 17 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE

- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania, oraz transmisji danych
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (>90%)
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- miejsce na rejestrator wideo (NVR)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dystans do ściany/powierzchni montażowej

Specyfikacja techniczna

Porty LAN	18 portów RJ45 10/100Mbps(17xLAN+PoE, 1xUplink)
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)	LAN_1...LAN_40,75A / elektroniczne (auto-powrót)LAN_51,25A / elektroniczne (auto-powrót)
Mikroprzełączniki SW1	przełącznik 1 "MODE"- tryb pracy switchaprzełączniki 2...6
Tryb pracy "Standard"	"PoE ON/OFF"- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5
Tryb pracy "Long Range"	przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFFLAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)	przełącznik 1 "MODE" w pozycji ONLAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)	impulsowy SMPS / 2x APS-90-480-OF
Zabezpieczenie termiczne zasilacza	9A (każdy zasilacz oddzielnie), elektroniczne (po zwarcu może być wymagany restart zasilacza)
Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia	TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)	180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1
Sprawność zasilacza	2x 96W (192W)
Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilania kamer PoE)	92% @180W
Montaż obudowy	48V +/-2%
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	naścienny, otwory montażowe 6mm
Zakres temperatur pracy	systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm
Obudowa (typ / materiał / kolor / zabezpieczenie / przepusty kablowe)	-10°C...+40°C
Wymiary / masa netto / stopień ochrony	ABOX-H / metalowa / biała / tamper otwarcia / tył obudowy, dystans do ściany
	400x450x140mm / 4,5kg / IP20