

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-do-9-kamer-ip-switch-poe-9p1up-atte-ip-9-11-e-p-126516.html>



Zestaw do 9 kamer IP switch PoE 9P+1UP ATTE IP-9-11-E

Numer katalogowy	21312
Kod producenta	IP-9-11-E
Kod EAN	5902143690320
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Zestaw do 9 kamer IP switch PoE 9P+1UP ATTE IP-9-11-E

Model: IP-9-11-E

Przeznaczenie

IP-9-11-E to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 9 kamer IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Zestawy ze switchem PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy

- możliwość zasilania 9 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania, oraz transmisji danych
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (>90%)
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- przepusty kablowe z tyłu obudowy
- dystans do ściany/powierzchni montażowej

Specyfikacja

Porty LAN	10 portów RJ45 10/100Mbps(9xLAN+PoE, 1xUplink)
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)	LAN_1...LAN_40,75A / elektroniczne (auto-powrót)LAN_51,25A / elektroniczne (auto-powrót)
Mikroprzełączniki SW1	przełącznik 1 "MODE"- tryb pracy switchaprzełączniki 2...6
Tryb pracy "Standard"	"PoE ON/OFF"- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5
Tryb pracy "Long Range"	przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFFLAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)	przełącznik 1 "MODE" w pozycji ONLAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)	impulsowy SMPS / APS-90-480-OF
Zabezpieczenie termiczne zasilacza	9A, elektroniczne (po zwarcu może być wymagany restart zasilacza)
Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia	TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)	180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1
Sprawność zasilacza	96W
Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilania kamer PoE)	92% @90W
Montaż obudowy	48V +/-2%
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	naścienny, otwory montażowe 6mm
Zakres temperatur pracy	systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm
Obudowa (typ / materiał / kolor / zabezpieczenie / przepusty kablowe)	-10°C...+40°C
Wymiary / masa netto / stopień ochrony	ABOX-E / metalowa / biała / tamper otwarcia / tył obudowy, dystans do ściany
	250x200x85mm / 1,52kg / IP20