

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-do-bram-garazowych-came-ver06des-top-z-szyna-2-czesciowa-na-lancuchu-o-dl-330cm-p-130769.html>



Zestaw do bram garażowych CAME VER06DES TOP z szyną 2-częściową na łańcuchu o dł. 330cm.

Cena	1 251,30 zł
Numer katalogowy	41808
Kod producenta	001PLU0070 + 001PL0323
Prędkość wózka prowadnicy	6
Zasilanie bramy	24V

Opis produktu

Zestaw do bram garażowych CAME VER06DES TOP z szyną 2-częściową na łańcuchu o dł. 330cm.

Model: 001PLU0070 + 001PL0323

Przeznaczenie

Kompletny zestaw przeznaczony do bram garażowych o powierzchni do 9m² i maksymalnej wysokości bramy do 2,5m.

Najważniejsze cechy:

- Maksymalna powierzchnia bramy: **9 m²**
- Maksymalna wysokość bramy: **2,5 m**
- Szyna transmisyjna: **konstrukcja stalowa z łańcuchem, długość 3,3m**
- Zasilanie: **230V, silnik 24V/100W**
- Siła ciągu: **600N**
- płynny miękki start "Soft Start" oraz łagodne domykanie bramy "Soft Stop"
- programowalne położenia krańcowe
- wbudowany enkoder przeciwwznieceniowy - gdy brama w trakcie ruchu napotka na przeszkodę, automatycznie się zatrzyma i cofnie
- sterowanie przy pomocy wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego (jak np. klasycznego włącznika dzwinkowego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp.). Jeśli brama jest w obszarze sieci Wi-Fi, można podłączyć do napędu sterownik WiFi (opcja) i sterować bramą z telefonu z dowolnego miejsca na świecie.
- funkcja automatycznego zamknięcia - po zaprogramowanym czasie, brama automatycznie się zamknie

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230V, 60Hz
- **Zasilanie silnika:** 24V DC
- **Stopień zabezpieczenia:** IP20
- **Siła:** 600 N
- **Pobór prądu w trybie stand-by:** 4,5W

-
- **Moc akcesoriów:** 20W
 - **Moc maksymalna:** 90W
 - **Max. liczba cykli na godzinę:** 10
 - **Masa:** 7 kg
 - **Prędkość otwarcia:** 6,5 m/min
 - **Temperatura pracy:** -20°C +55°C

Specyfikacja pilotów - 100% oryginały CAME

- **Częstotliwość** 433,92 MHz
- **Ilość kanałów:** 4
- **Bateria w komplecie:** TAK
- **Kod:** zmienny, ponad 4 biliony kombinacji kodu
- **Zasilanie:** 12V
- **Zakres temperatur pracy:** -20°C + 70°C