

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-do-monitoringu-hilook-2-kamery-ip-ipcam-b4-p-4mp-28mm-p-136295.html>



Zestaw do monitoringu Hilook 2 kamery IP IPCAM-B4-P 4MP 2.8mm

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z51991B2
Kod producenta	IPCAM-B4-P 2.8mm
Liczba kamer	2 szt.
Rodzaj obudowy kamery	Tubowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa systemów	Android. iOS. Windows
Technologia	IP

Opis produktu

Zestaw do monitoringu Hilook 2 kamery IP IPCAM-B4-P 4MP 2.8mm

Model: IPCAM-B4-P 2.8mm

Najważniejsze cechy zestawu:

- Wysoka jakość obrazu - **4MP (2560x720pt)**
- Szeroki kąt widzenia **110°** - obiektyw **2.8mm**
- Kamery tubowe - odporne na warunki zewnętrzne (**IP66**)
- Zasilanie PoE - dane i zasilanie jednym kablem
- Rejestrator 4-kanalowy - możliwość rozbudowy o kolejne 2 kamery
- Dysk 2TB - do 30 dni nagrań przy ciągłym zapisie (w zależności od ustawień)
- Tryb nocny - doskonała widoczność również po zmroku (IR)
- Szybka instalacja - wszystko, czego potrzebujesz, w jednym zestawie

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPCAM-B4-P

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP (2560 × 1440)
- Odporność na wodę i kurz (klasa ochrony IP67)
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)
- Czujnik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Minimalne oświetlenie: 0,01 Lux (kolor) i 0 Lux z włączonym IR (czarno-białe)
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm (kąt widzenia: 104° horyzontalny, 57° pionowy, 123° diagonalny)
- Inteligentne oświetlenie podczerwone (IR) z zasięgiem do 20 metrów
- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264, bit rate: 32 Kbps do 8 Mbps
- Funkcje obrazu: cyfrowy DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
- Obsługa wielu użytkowników (do 32) oraz zdalny dostęp przez aplikacje Hik-Connect i iVMS-4200
- Zabezpieczenia: ochrona hasłem, znak wodny, logi audytu
- Wymiary: 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm, waga: 175 g (250 g z opakowaniem)
- Zakres temperatury pracy: od -30°C do 45°C, wilgotność: do 95%

-
- Zgodność z normami: CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach