

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-esunrc-wzm-tx-rx-sunhans-shrc24g3wp-p-20220.html>



Zestaw eSunRC wzm, TX, RX Sunhans SHRC24G3WP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SUN_SH-ZEST24RC
Kod EAN	5903031008272

Opis produktu

Mobilny wzmacniacz sygnału WIFI + antenka nadawcza i odbiorcza

3W 2,4 GHz 35dBm

Seria mobilnych wzmacniaczy **Sunhans eSunRC** pozwala wzmocnić sygnał WiFi, aby zwiększyć zasięg urządzeń sterowanych za pomocą fal radiowych (RC) np. dronów.

Schemat:

Zawartość paczki:

- 1x wzmacniacz eSunRC 2,4 GHz
- 1x antenka nadawcza
- 1x antenka odbiorcza
- 1x 20 cm kabla SMA-SMA
- 1x 30 cm kabla IPEX-SMA
- 1x adapter DC 2.5" na 12V 5.5"
- 1x adapter DC 2.5" na USB
- 1x adapter DC 2.5" na JST
- 1x podkładka mocująca
- 1x instrukcja obsługi

Opis i specyfikacja:

Wzmacniacze **SUNHANS** są przygotowywane do użytku mobilnego i wewnątrz większych sieci bezprzewodowych. Powodują one maksymalne wzmocnienie sygnału w istniejących sieciach WIFI. Budowane w technologii dwukierunkowego wzmacniania sygnału. Dla porównania, tradycyjne wzmacniacze analogowe mogą powodować skoki poziomu sygnału, zakłócenia i słabszą jakość. Pozwalając na używanie dowolnej anteny na męskim złączu SMA, możesz używać wzmacniacza wszędzie, nawet w pojazdach i w innych miejscach z ograniczoną przestrzenią. Wzmacniacze **SUNHANS** z serii 2,4 GHz wzmocnią każdy sygnał od 200% do 400%. Wzmacniacze wspomagają również pracę w otwartej przestrzeni oraz są odporne na zjawiska naturalne.

Specyfikacja techniczna:

- Nazwa modelu: SHRC24G3WP
- Zakres pracy: 2,4-2,5 MHz
- Szerokość kanału 20 MHz i 40 MHz
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.11b / g / n / ac
- Tryb pracy: Dwukierunkowy, half-duplex, duplex z podziałem czasu,
- Typ złącza: do radia SMA żeńskie (otwór w środku). Do anteny RP-SMA męskie (pin w środku),
- Moc wyjściowa: 3W
- Pobór mocy: 0 ~ 20 dBm
- Transmisja zysk: 15-18 dB
- Zysk Odbiornik: ≤12 dB
- Współczynnik szumów: ≤3.5 dB typowo
- Pasmo przenoszenia: ± 1 dB w całym zakresie pracy
- Zasilacz: 5-16V / 2A
- Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C
- Wilgotność pracy: do 75% wilgotności względnej
- Materiał: aluminium
- Rozmiar Boostera: 8 x 4 x 1 cm
- Waga Boostera: 46 g
- Wielkość opakowania: 11 x 8 x 5 cm

-
- Waga opakowania: 180 g

W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ: WZMACNIACZ ORAZ ANTENY (ODBIORCZĄ I NADAWCZĄ):

Film pokazujący zawartość paczki eSunRC:

Zestaw spełnia wszelkie normy i wymagania do sprzedaży na rynku.

Do pobrania:

- instrukcja w języku polskim (wkrótce)
- [Katalog SUNHANS w j. angielskim](#)

(kliknij, aby zobaczyć lub pobrać katalog)

DMTrade - oficjalny dystrybutor marki SUNHANS: