

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-faac-d1000-fds-do-bram-garazowych-z-3m-szyna-dwuczęściową-kewlarową-p-135833.html>



Zestaw FAAC D1000 FDS do bram garażowych z 3m szyną dwuczęściową kewlarową

Cena	2 503,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61180
Kod producenta	1055521+390226
Kod EAN	8055195067804
Zasilanie bramy	230V
Prędkość wózka prowadnicy	6

Opis produktu

Zestaw FAAC D1000 FDS do bram garażowych z 3m szyną dwuczęściową kewlarową

Model: 1055521+390226

PRZEZNACZENIE ZESTAWU FAAC D1000:

- Zestaw **FAAC D1000** to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do dużych garaży i ciężkich bram.
- **Przeznaczony jest do podnoszenia bram segmentowych** lub podnoszonych ze sprężyną/siłownikiem, przydomowych o powierzchni max do 10 m².
- Zestaw idealny do zautomatyzowania bram garażowych jedno i dwustanowiskowych np. o szerokości 4.5m i wysokości 2.5m.

CHARAKTERYSTYKA I OPIS ZESTAWU:

- Napędy **FAAC D1000** odznaczają się nowoczesnym wyglądem, pasującym nawet do najbardziej wykwintnego garażu.
- **Nylonowa opatentowana podstawka automatu** zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%.
- **Dodatkową funkcją napędu garażowego FAAC jest to, że w obudowie znajduje się żarówka**, która przy uruchomieniu automatu oświetla pomieszczenie przyjemnym, łagodnym światłem.
- **Przy montażu nowego napędu nie są również wymagane dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa**, gdyż sam napęd posiada w sobie elektroniczny moduł przeciwwznieceniowy, który programowany jest automatycznie podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garażowych.
- **Napęd zapamiętuje siłę potrzebną do zamknięcia bądź otwarcia bramy** i w chwili, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg, następuje zatrzymanie bramy podczas otwierania oraz odwrócenie ruchu bramy podczas zamykania.
- **Wszystko jest zgodne z normami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na świecie instytucje!**
- **Dodatkową zaletą siłowników jest również to, że nie wymagają one uziemienia**, przez co są łatwiejsze w montażu, gdyż **nie potrzebują wielu przeróbek**, a także dodatkowych kabli, które są niezbędne przy standardowych

siłownikach garażowych!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Zasilanie:** 230 V
- **Napęd elektryczny:** 24 Vdc
- **Maks. pobór mocy:** 350 W
- **Maks. siła ciągu:** 1000 N
- **Typ pracy:** ciągła
- **Lampa zewnętrzna:** 230 V - 40 W (max)
- **Czas działania lampy zewnętrznej:** 120 sek.
- **Standardowa prędkość wózka:** 6.6 m/min.
- **Zredukowana prędkość wózka:** 3.8 m/min.
- **Prędkość przy spowolnieniu:** 1.3 m/min.
- **Poziom hałasu przy prędkości standardowej:** 45 dB
- **Długość prześwitu przy spowolnieniu:** zmienna, zależnie od konfiguracji
- **Wbudowany mechanizm zabezpieczający:** zasilanie standardowe
- **Klasa ochrony:** do użytku wewn. (IP20)
- **Zakres temperatur pracy:** od -20 C do + 55 C
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm:** 360 x 200 x 145