

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-faac-d700hs-fds-do-bram-garazowych-z-3m-szyna-dwuczesciowa-kewlarowa-p-135832.html>



Zestaw FAAC D700HS FDS do bram garażowych z 3m szyną dwuczęściową kewlarową

Cena	2 317,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61179
Kod producenta	1055511+390226
Kod EAN	8055195067811
Zasilanie bramy	230V
Prędkość wózka prowadnicy	12

Opis produktu

Zestaw FAAC D700HS FDS do bram garażowych z 3m szyną dwuczęściową kewlarową

Model: 1055511+390226

PRZEZNACZENIE ZESTAWU FAAC D700Hi-Speed:

- Zestaw **FAAC D700HS** to niezawodne rozwiązanie o zwiększonej prędkości działania!
- **Przeznaczony jest do podnoszenia bram segmentowych** lub podnoszonych ze sprężyną/siłownikiem, przydomowych o powierzchni max do 7,5 m².
- Zestaw idealny do zautomatyzowania bram garażowych jedno i dwustanowiskowych np. o szerokości 3m i wysokości 2.5m.

CHARAKTERYSTYKA I OPIS ZESTAWU:

- Napędy **FAAC D700HS** odznaczają się nowoczesnym wyglądem, pasującym nawet do najbardziej wykwintnego garażu.
- **Nylonowa opatentowana podstawka automatu** zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%.
- **Dodatkową funkcją napędu garażowego FAAC jest to, że w obudowie znajduje się żarówka**, która przy uruchomieniu automatu oświetla pomieszczenie przyjemnym, łagodnym światłem.
- **Przy montażu nowego napędu nie są również wymagane dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa**, gdyż sam napęd posiada w sobie elektroniczny moduł przeciwwznieceniowy, który programowany jest automatycznie podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garażowych.
- **Napęd zapamiętuje siłę potrzebną do zamknięcia bądź otwarcia bramy** i w chwili, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg, następuje zatrzymanie bramy podczas otwierania oraz odwrócenie ruchu bramy podczas zamykania.
- **Wszystko jest zgodne z normami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na świecie instytucje!**

-
- **Dodatkową zaletą siłowników jest również to, że nie wymagają one uziemienia**, przez co są łatwiejsze w montażu, gdyż **nie potrzebują wielu przeróbek**, a także dodatkowych kabli, które są niezbędne przy standardowych siłownikach garażowych!

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230 V
- **Napęd elektryczny:** 24 Vdc
- **Maks. pobór mocy:** 440 W
- **Maks. siła ciągu:** 700 N
- **Typ pracy:** ciągła
- **Lampa zewnętrzna:** 230 V - 40 W (max)
- **Czas działania lampy zewnętrznej:** 120 sek.
- **Standardowa prędkość wózka:** 12 m/min.
- **Zredukowana prędkość wózka:** 3.8 m/min.
- **Prędkość przy spowolnieniu:** 2.5 m/min.
- **Poziom hałasu przy prędkości standardowej:** 45 dB
- **Długość prześwitu przy spowolnieniu:** zmienna, zależnie od konfiguracji
- **Wbudowany mechanizm zabezpieczający:** zasilanie standardowe
- **Klasa ochrony:** do użytku wewn. (IP20)
- **Zakres temperatur pracy:** od -20 C do + 55 C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: 360 x 200 x 145