

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-genius-blizzard-500-do-500kg-bram-przesuwnych-p-127840.html>



Zestaw Genius Blizzard 500 do 500kg bram przesuwnych

Cena	2 959,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28906
Kod producenta	104031
Kod EAN	8055195065770
Maksymalna waga skrzydła bramy	500
Napęd bramy	Mechaniczny
Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu	Tak
Sterowanie bramy za pomocą aplikacji	Nie
Zasilanie bramy	230V
Czy potrzebna listwa zębata?	Tak
Rodzaj użytkowania	Domowy
Rodzaj wyłączników krańcowych	Magnetyczne

Opis produktu

Zestaw Genius Blizzard 500 do 500kg bram przesuwnych

Przygotuj swoją bramę przesuwą na nowy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Zestaw Genius Blizzard 500 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodnego napędu do bram o masie do 500 kg. Dzięki innowacyjnym technologiom, ten zestaw zapewnia nie tylko łatwość obsługi, ale również wysoki poziom ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.

Korzyści z zakupu zestawu Genius Blizzard 500:

- Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu enkoderowi przeciwwzniciowemu.
- Łatwy montaż i gotowość do użycia od razu po rozpakowaniu.
- Duża wytrzymałość i niezawodność dzięki solidnej konstrukcji.
- Możliwość dostosowania ustawień dzięki elektronicznej centrali sterującej z zewnętrznymi przyciskami programowania.

Najważniejsze cechy zestawu:

- Wyposażony w enkoder przeciwwzniciowy.
- Komplet wyłączników magnetycznych.
- Wytrzymała przekładnia.
- Kompletny i gotowy do użycia!

Charakterystyka zestawu Genius Blizzard 500:

- Napęd zasilany napięciem 230V przeznaczony do bram o masie do 500 kg.
- Wytrzymała przekładnia oraz magnetyczne wyłączniki krańcowe.
- Elektroniczna centrala sterująca z przezroczystą obudową.
- Wbudowany enkoder (czujnik przeciwwzniciowy) zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo.
- Piloty pracują na częstotliwości 433 MHz z algorytmem Rolling Code.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie (V):** 230
- **Zabezpieczenie termiczne (°C):** 140 (samonastawne)
- **Kondensator (µF):** 10
- **Typ przekładni zębatkowej:** Z16 mod.4
- **Prędkość (m/min):** 12
- **Częstotliwość używania przy 20°C:** S3 - 30%
- **Temperatura otoczenia pracy (°C):** -20 +55
- **Klasa ochrony:** IP44
- **Waga (kg):** 9