

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-gise-g250-do-5m-bram-dwuskrzydlowych-bez-fotokomerek-p-132869.html>



Zestaw GISE G250 do 5m bram dwuskrzydlowych (bez fotokomórek)

Cena	2 432,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51086A
Maksymalna waga skrzydła bramy	300
Napęd bramy	Mechaniczny
Zasilanie bramy	230V
Maksymalna długość skrzydła bramy	2

Opis produktu

Zestaw GISE G250 do bram dwuskrzydlowych (bez fotokomórek)

Odkryj nową jakość w automatyzacji bram dwuskrzydlowych dzięki zestawowi GISE G250. To kompletny zestaw, który zapewni komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Idealny do bram o maksymalnym świetle wjazdu do 5 metrów, G250 to rozwiązanie, które łączy w sobie nowoczesną technologię z solidnym wykonaniem.

Korzyści z wyboru zestawu GISE G250:

- Prosty montaż – zestaw jest gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu.
- Solidna konstrukcja – zapewnia długotrwałe użytkowanie bez awarii.
- Możliwość cyfrowego ustawienia siły ruchu oraz oporu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Wsparcie dla dużych bram – maksymalna masa skrzydła wynosząca 300 kg.

Specyfikacja techniczna zestawu GISE G250:

- **Marka:** GISE
- **Linia:** GISE Home
- **Symbol:** G250
- **Zasilanie:** 230VAC 50Hz +/- 10%
- **Maksymalna masa skrzydła bramy:** 300 kg
- **Maksymalna masa bramy dwuskrzydłowej:** 600 kg
- **Wymiary napędu:** 760 mm (1196 mm z wysuniętym tłokiem) x 174 mm x 102 mm
- **Waga napędu:** 5,8 kg
- **Silnik:** 250W, 230V AC 50 Hz
- **Maksymalny pobór prądu:** 1,2 A
- **Wysuw tłoka:** 400 mm
- **Prędkość wysuwu trzpienia:** 1,6 cm/sek.
- **Temperatura pracy:** -45°C do +65°C
- **Klasa szczelności:** IP44
- **Długość przewodu zasilającego:** 1000 mm
- **Pamięć pilotów:** 548 pilotów 433,92 MHz
- **Możliwość ochrony PINem.**
- **3 wyjścia 230V AC** (do sterowania napędami oraz lampą ostrzegawczą).
- **4 wyjścia niskonapięciowe wielofunkcyjne.**
- **2 wejścia bezpieczeństwa** (do fotokomórek).
- **3 wejścia sterujące.**
- **Funkcje pilota:** Krok po Kroku, Otwórz + Stop, Zamknij + Stop, Otwórz, Zamknij, Stop, Furtka.
- **Automatyczne zamykanie bramy** po określonym czasie.
- **Cyfrowo ustawiana siła ruchu skrzydeł, pozycja zwalniania, opór odwracający kierunek pracy.**
- **Wolny START/STOP.**

-
- **Możliwość usunięcia pilota** o znanej pozycji w pamięci sterownika bez jego obecności.
 - **Możliwość klonowania pilota.**
 - **Licznik cykli pracy.**
 - **Opakowanie:** posiadające dodatkowe wypełnienia, które usztywniają napędy, co znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzeń transportowych.