

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-kontroler-z-obudowa-roger-mc16-pac-st-3-kit-p-129426.html>



Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-3-KIT

Cena	3 555,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35778
Kod producenta	MC16-PAC-ST-3-KIT
Kod EAN	5907608965555

Opis produktu

Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-3-KIT

Odkryj nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność i niezawodność. Zestaw kontroler z obudową ROGER MC16-PAC-ST-3-KIT to idealny wybór dla osób, które cenią sobie jakość oraz innowacyjne technologie. Dzięki zaawansowanym funkcjom, zestaw ten sprosta oczekiwaniom zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów systemów zabezpieczeń.

Korzyści z wyboru zestawu ROGER MC16-PAC-ST-3-KIT:

- Wszechstronność zastosowań w różnych systemach zabezpieczeń.
- Możliwość łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb.
- Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Łatwy w instalacji, co przyspiesza czas wprowadzenia do użytku.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 17~22 VAC (opt. 18 VAC); 10~15 VDC (opt. 12 VDC); 22~26 VDC (opt. 24 VDC)
- **Miejsce na akumulator:** 12V/17Ah
- **Prąd ładowania:** 0,3A/0,6A/0,9A
- **Pobór prądu (średni):** ok. 150mA
- **Wejścia:** 8 (parametrycznych)
- **Wejścia (ekspandera):** 8 parametrycznych
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 2 x 30V/1,5A DC/AC, NO/NC
- **Wyjścia tranzystorowe:** 8 x 15V/150mA DC, open collector
- **Wyjścia tranzystorowe (ekspandera):** 8 x (LCKx, BELLx), każda 15VDC/1A
- **Wyjścia zasilające:** Dwa wyjścia zasilające: 12VDC/0.2A (TML) oraz 12VDC/1A (AUX)
- **Wyjścia zasilające (ekspandera):** Dwa wyjścia 13,8VDC/0.2A (VOUT, AUX), cztery wyjścia 13,8VDC/0,2A (TML), cztery wyjścia 13,8VDC/1A (VDR)
- **Ochrona antysabotażowa:** czujnik NO/NC; 50VDC/50mA
- **Bufor:** 8 milionów zdarzeń
- **Porty RS485:** 2
- **Port Ethernet:** 10BASE-T 10/100Mb
- **Odległości:** do 1200m dla RS485; do 150m dla RACS CLK/DTA
- **Zasilacz:** LRS7512/PS4D (13,8VDC/5,4A)
- **Obudowa:** kolor szary antracytowy (RAL7016); blacha stalowa 0,7 mm
- **Szyna DIN:** 396 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Klasa środowiskowa - (wg EN 50133-1):** Klasa I
- **Warunki wewnętrzne:** temp. 5°C ~ 40°C
- **Wilgotność względna:** 10 ~ 95% (bez kondensacji)
- **Waga kompletu:** 3,4 kg
- **Wymiary:** kontroler (175 x 72 x 30 mm); obudowa (365 x 405 x 121 mm)