

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-kontroli-dostepu-roger-pr402dr-set-p-124790.html>



Zestaw kontroli dostępu ROGER PR402DR-SET

Cena	953,15 zł
Numer katalogowy	7249
Kod producenta	PR402DR-SET
Kod EAN	5907608962196
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Bufor zdarzeń	250 tys.
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	+5°C - +40°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Zestaw składający się z kontrolera oraz transformatora zamontowanych w metalowej obudowie
Częstotliwość czytnika	0
Zasięg odczytu RF ID	0
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie gotowości	100
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Napięcie zasilacza	230
Typ weryfikacji	Brak

Opis produktu

Zestaw kontroli dostępu ROGER PR402DR-SET

Model: PR402DR-SET

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Kompletność rozwiązania. Zestaw zawiera wszystkie (oprócz terminali) elementy potrzebne do realizacji punktu kontroli dostępu
- Możliwość instalacji na suficie

-
- Bezpośredni podgląd stanu pracy kontrolera dostępu dzięki wbudowanemu w obudowę wizjerowi
 - Estetyczna metalowa obudowa
 - Łatwa i szybka instalacja dzięki wyposażeniu w akcesoria montażowe

PRZEZNACZENIE

W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz kontroler PR402DR-BRD. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników z interfejsem RACS CLK/DTA lub Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Cały system jest zasilany z zasilacza 24 VDC/50 W wchodzącego w skład zestawu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr:** Wartość
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 230VAC (+/- 15%), 50Hz
- **Styk antysabotażowy:** 30VDC/0,5A
- **Miejsce na akumulator:** 7Ah/12V; szczelny, bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy(SLA)
- **Zamykanie:** Dwa wkręty z czoła obudowy
- **Warunki środowiskowe:** Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5°C -v+40°C, wilgotność względna: 10 - 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary (zewnętrzne):** 365 X 405 X 121 mm (szer. x wys. x gł.)
- **Waga (bez akumulatora):** ≈2250g
- **Certyfikaty:** CE