

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-nice-robo-600-do-bram-przesuwnych-bez-fotokomorek-p-128967.html>



## Zestaw NICE ROBO 600 do bram przesuwnych (bez fotokomórek)

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                              | <b>2 369,37 zł</b>   |
| Numer katalogowy                                  | <b>33814</b>         |
| Kod producenta                                    | <b>RO600KLTR01</b>   |
| Kod EAN                                           | <b>8050506254942</b> |
| Zasilanie bramy                                   | <b>230V</b>          |
| Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu | <b>Tak</b>           |
| Sterowanie bramy za pomocą aplikacji              | <b>Nie</b>           |
| Maksymalna waga skrzydła bramy                    | <b>600</b>           |
| Napęd bramy                                       | <b>Mechaniczny</b>   |
| Rodzaj użytkowania                                | <b>Domowy</b>        |
| Rodzaj wyłączników krańcowych                     | <b>Mechaniczne</b>   |

### Opis produktu

## Zestaw NICE ROBO 600 do bram przesuwnych (bez fotokomórek)

Model: RO600KLTR01

### Przeznaczenie

Napęd NICE ROBO 600 przeznaczony jest do bram przesuwnych o masie nieprzekraczającej 600kg. Dzięki modułowi BiDi Z-Wave, siłownik ROBO 600 można łączyć z systemami inteligentnego domu za pomocą łączności Z-Wave.

### Specyfikacja techniczna

- Zasilanie/zasilanie silnika [V]: 230/230
- Moc pobierania [W]: 300
- Wbudowany kondensator [uF]: 12
- Stopień zabezpieczenia: IP44
- Prędkość [m/s]: 0.14
- Max. siła [N]: 600
- Max. ciężar bramy [kg]: 600
- Temperatura pracy: od -20 do +55 stopni Celsjusza
- Intensywność pracy (cykle/h): 20
- Ciężar [kg]: 11

