

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-nice-thor-1500-era-one-do-bram-przesuwnych-bez-fotokomorek-p-125152.html>



Zestaw NICE THOR 1500 ERA ONE do bram przesuwnych (bez fotokomórek)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10892
Kod producenta	TH1500KCE
Kod EAN	8032595796022
Maksymalna waga skrzydła bramy	1500
Napęd bramy	Mechaniczny
Czy potrzebna listwa zębata?	Tak
Rodzaj użytkowania	Domowy
Światło wjazdu bramy w metrach	do 10 m
Zasilanie bramy	230V
Maksymalna długość skrzydła bramy	10
Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu	Tak
Sterowanie bramy za pomocą aplikacji	Tak

Opis produktu

Zestaw NICE THOR 1500 ERA ONE do bram przesuwnych (bez fotokomórek)

Odkryj nową jakość automatyzacji bram przesuwnych z zestawem NICE THOR 1500 ERA ONE. To innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia płynne i bezpieczne działanie, idealne dla bram przemysłowych o maksymalnej wadze 1500 kg. Dzięki zaawansowanej technologii, ten zestaw jest stworzony z myślą o intensywnej eksploatacji i długotrwałym użytkowaniu.

Korzyści z wyboru zestawu NICE THOR 1500 ERA ONE:

- Łatwy i szybki montaż, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
- Doskonałe parametry techniczne, które gwarantują niezawodność w codziennym użytkowaniu.
- Estetyczne wzornictwo, które doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi.

Najważniejsze cechy zestawu:

- Chłodzony silnik, który zwiększa intensywność pracy.
- Wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami dla łatwiejszej konserwacji.
- Napęd samohamowny, który mechanicznie blokuje bramę po zatrzymaniu, eliminując potrzebę dodatkowego ryglowania.
- System umożliwiający ręczne otwieranie i zamykanie bramy w przypadku braku prądu.
- Funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania oraz łagodnego startu, co zapewnia cichą i komfortową pracę.
- Elektroniczny hamulec, który redukuje bezwładność skrzydła po zakończeniu ruchu.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230 V
- **Moc znamionowa silnika:** 350 W
- **Pobór prądu silnika:** 1,6 A

-
- **Stopień ochrony:** IP44
 - **Maksymalny moment startowy:** 35 Nm
 - **Siła:** 1100 N
 - **Prędkość bramy:** 0,16 m/s
 - **Waga siłownika:** 11,5 kg
 - **Temperatura pracy:** od -20 do +50 °C
 - **Intensywność pracy:** 15 cykli/godzinę
 - **Maksymalna długość bramy:** 12 m
 - **Maksymalna masa bramy:** 1500 kg