

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-ropam-neogsm-ip-set-neogsm-ipat-gsm-mini90o-r3ppsr-eco-2012-p-12544.html>



Zestaw ROPAM NeoGSM-IP-SET NeoGS M-IP/AT-GSM-MINI90/O-R3P/PSR-ECO-2012

Cena	1 163,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18370
Kod producenta	NeoGSM-IP-SET
Kod EAN	5907565617719

Opis produktu

ROPAM ZESTAW NEOGSM-IP-SET BEZ MANIPULATORA

- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero,
- użytkownicy: 32 kodów (1 główny +31), 8 numerów telefonów, e-mail
- 8-32 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- system bezprzewodowy Aero,
- 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-3x),
- dodatkowe lokalne wyjście przekaźnikowe w każdym panelu dotykowym,
- wbudowany modem GSM
- wbudowany moduł WIFI
- (UWAGA ! ze względu na wbudowaną antenę WiFi)
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,
- obsługa aplikacji mobilnej: RopamNeo, do nadzoru online przez internet,
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- współpraca z zasilaczami PSR-ECO (oszczędność energii i kosztów,)
- zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
- programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,
- programowe zdalne przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid
- wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów
- programowanie lokalne poprzez microUSB lub WIFI

- Model: NeoGSM-IP-SET
- Ilość wejść płyty (max): 8-32
- Manipulatory: 1-4
- Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
- Obsługa pilotami: Tak
- Maksymalna ilość użytkowników: 32 .os
- Maksymalna liczba ekspanderów: 5 szt.
- Ilość wyjść płyty (max): 8-24
- Wbudowany zasilacz: Nie
- Zasilacz: W zestawie

-
- Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
 - Komunikacja TCP/IP: Tak
 - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
 - Obsługa przez SMS: Tak
 - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
 - Obsługa przez internet: Tak
 - Certyfikat EN50131: Grade2
 - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak
 - Rodzina: NeoGSM