

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-scienny-hiboost-antena-panelowa-kabel-15m-p-101812.html>



Zestaw ścienny HiBoost Antena panelowa + kabel 15m

Cena	342,39 zł
Numer katalogowy	HIB_PANELKIT
Kod EAN	6970281080760

Opis produktu

Zestaw HiBoost Antena panelowa z kablem 15,2m

Antena panelowa do wzmacniaczy GSM, do zastosowania wewnętrznego. Jest odpowiednim wyborem, jeśli chcesz skupić sygnał w określonym obszarze, ponieważ nadaje sygnał w jednym kierunku. Antena posiada gniazdo typu N (żeńskie) o długości ok. 15cm. Antena jest szerokopasmowa i obejmuje sieci 2G, 3G, 4G i systemy WLAN dla GSM, DCS, UMTS i LTE. Oferowany produkt cechuje się stabilnością działania, kompaktowością i niewielką wagą. Ponadto antena jest łatwa w instalacji i odporna na warunki atmosferyczne.

Kabel HiBoost200 to niskostratny kabel ze złączami N (męskie) na obu końcach o długości 15,2 metra. Służy do przesyłu sygnału RF (częstotliwość radiowa) i jest kompatybilny ze wszystkimi wzmacniaczami 50 Ohm. Zakres częstotliwości roboczej kabla wynosi 0-6 GHz. HiBoost200 jest lekki, elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja anteny:

- gniazdo N (żeńskie, o dł. ok. 15cm)
- kolor biały
- impedancja 50ohm
- wymiary: 180*170*60mm
- waga: 380g
- maks. moc na wejściu: 50W
- polaryzacja pionowa
- zakres częstotliwości: 698-806/806-960/1710-2700MHz
- zysk $5 \pm 0.5/6 \pm 0.5/7 \pm 0.5$ dBi

Specyfikacja kabla:

- długość kabla: 15,2m
- złącza: N (męskie, na obu końcach)
- kolor: biały
- impedancja: 50 ± 2 Om

Jak zainstalować?

KROK 1. Zamocuj antenę zewnętrzną w punkcie o najlepszym odbiorze sygnału poza domem (np. Na dachu, za oknem).

KROK 2. Zamontuj wzmacniacz i antenę wewnętrzną w obszarze, w którym musisz poprawić sygnał.

KROK 3. Podłącz anteny i wzmacniacz za pomocą kabli.

KROK 4. Podłącz wzmacniacz do zasilacza i ciesz się doskonałymi połączeniami i niesamowitą prędkością pobierania danych!