

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-somfy-elixo-500-3s-io-comfort-pack-do-500kg-bram-przesuwnych-p-137459.html>



Zestaw Somfy Elixo 500 3S IO Comfort Pack do 500kg bram przesuwnych

Cena	3 636,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20031
Kod producenta	1241520
Napęd bramy	Mechaniczny
Rodzaj użytkowania	Intensywny
Rodzaj wyłączników krańcowych	Magnetyczne
Zasilanie silnika	24V
Maksymalna waga skrzydła bramy	500
Czy potrzebna listwa zębata?	Tak
Sterowanie bramy za pomocą aplikacji	Nie
Napęd do bramy może być częścią inteligentnego domu	Tak

Opis produktu

Zestaw Somfy Elixo 500 3S IO Comfort Pack do 500kg bram przesuwnych

Model: 1241520

Najważniejsze cechy:

- Sprawdzony układ mechaniczny wykorzystujący **30 lat** doświadczeń producenta.
- Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze **500 kg**.
- Łagodne domykanie się bramy.
- Wygodne użytkowanie
- Szybkość: przesuw bramy o szerokości **3 metry** w czasie **15 sek.**
- Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz.
- Cicha praca.
- Technologia **io-homecontrol®**

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do instalacji wyłącznie przez profesjonalistów w zakresie automatyki domowej i napędów. Instrukcja instalacji SOMFY dołączona do tego produktu jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów.

Technologia io-homecontrol®

-
- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
 - Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego produktu.
 - Dołączenie do systemu TaHoma® switch umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz
- **Zasilanie silnika:** 24 V DC
- **Pobór mocy (maks.):** 130 W
- **Oświetlenie:** 500 W maximum. Nie kompatybilne z panelem słonecznym.
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC / 1.2A
- **Siła napędu:** 500N
- **Czas otwierania do 3 m:** 15 sekund
- **Częstotliwość radiowa:** IO 868-870 MHz
- **Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego:** 40
- **Stopień ochrony:** IP 44
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +60°C