

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-somfy-ixengo-l-24v-io-comfort-pack-do-8m-bram-dwuskrzydlowych-p-131955.html>



Zestaw Somfy Ixengo L 24V IO Comfort Pack do 8m bram dwuskrzydłowych

Cena	5 225,42 zł
Numer katalogowy	46880
Kod producenta	1216558
Kod EAN	46880
Zasilanie bramy	24V
Maksymalna długość skrzydła bramy	4
Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu	Tak
Światło wjazdu bramy w metrach	do 8 m
Maksymalna waga skrzydła bramy	400
Napęd bramy	Mechaniczny
Czy potrzebna listwa zębata?	Nie
Rodzaj użytkowania	Intensywny

Opis produktu

Zestaw Somfy Ixengo L 24V IO Comfort Pack do 8m bram dwuskrzydłowych

Model: 1216558

Najważniejsze cechy

- Nadaje się do wąskich słupków o szerokości 80 mm.
- Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.
- Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.
- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.
- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
- Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
- Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przesłami regulowane w dół do minimum.
- Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

Przeznaczenie

Zestaw do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4m i wadze do 400 kg. **Produkt przeznaczony do instalacji wyłącznie przez profesjonalistów w zakresie automatyki domowej i napędów. Instrukcje instalacji SOMFY dołączone do produktów są przeznaczone do profesjonalistów.**

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
- Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego produktu.
- Dołączenie do systemu TaHoma® switch umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Centrala sterująca 3S IO - charakterystyka

- **Ilość kanałów:** 4
- **Częstotliwość radiowa:** 868,42 MHz
- **Zasięg wewnątrz budynku:** 35 m
- **Zasięg w otwartym terenie:** 100 m
- Możliwość zdalnego sterowania przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon
- **Zgodność:** CE, CMIM, EAC
- **Klasa izolacji:** I
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Wbudowana technologia:** IO

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 220-230 V - 50-60 Hz
- **Minimalny odstęp za skrzydłem:** 160 mm
- **Maksymalne odsunięcie zawiasu:** 183 mm
- **Zasilanie silnika:** 24 Vdc
- **Pobór mocy (maks.):** 40 W
- **Oświetlenie:** 500 W maximum
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 Vdc / 1,200 mA
- **Siła napędu:** 2000 N
- **Zakres pracy:** 465 mm
- **Czas otwierania:** do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości 10 do 34 s, w zależności od instalacji
- **Częstotliwość radiowa:** IO 868,42 MHz
- **Stopień ochrony:** IP 44
- **Temperatura pracy:** -20°C do +60°C