

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-sufitowy-hiboost-antena-omni-kabel-15m-p-16793.html>

Zestaw sufitowy HiBoost Antena Omni + kabel 15m

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HIB_OMNIKIT
Kod EAN	6970281080753

Opis produktu

Zestaw HiBoost Antena Omni z kablem 15,2m

Antena dookólna do wzmacniaczy GSM, do zastosowania wewnętrznego. Zakończona gniazdem N (żeńskim) o długości ok. 15cm. Antena jest szerokopasmowa i obejmuje sieci 2G, 3G, 4G i systemy WLAN dla GSM, DCS, UMTS i LTE. Oferowany produkt cechuje się stabilnością działania, kompaktowością i niewielką wagą. Ponadto antena jest łatwa w instalacji i odporna na warunki atmosferyczne.

Kabel HiBoost200 to niskostratny kabel ze złączami N (męskie) na obu końcach o długości 15,2 metra. Służy do przesyłu sygnału RF (częstotliwość radiowa) i jest kompatybilny ze wszystkimi wzmacniaczami 50 Ohm. Zakres częstotliwości roboczej kabla wynosi 0-6 GHz. HiBoost200 jest lekki, elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja anteny:

- gniazdo N (żeńskie, o dł. ok. 15cm)
- kolor biały
- impedancja 50ohm
- wymiary: $\Phi 220 \times 18\text{mm}$
- waga: 300g
- maks. moc na wejściu: 50W
- polaryzacja pozioma
- zakres częstotliwości: 698-806/806-960/1710-2700MHz
- zysk $2.2 \pm 0.5 / 3.5 \pm 0.5 / 4.5 \pm 1.0$

Specyfikacja kabla:

- długość kabla: 15,2m
- złącza: N (męskie, na obu końcach)
- kolor: biały
- impedancja: $50 \pm 2 \text{ Ohm}$

Jak zainstalować?

KROK 1. Zamocuj antenę zewnętrzną w punkcie o najlepszym odbiorze sygnału poza domem (np. Na dachu, za oknem).

KROK 2. Zamontuj wzmacniacz i antenę wewnętrzną w obszarze, w którym musisz poprawić sygnał.

KROK 3. Podłącz anteny i wzmacniacz za pomocą kabli.

KROK 4. Podłącz wzmacniacz do zasilacza i ciesz się doskonałymi połączeniami i niesamowitą prędkością pobierania danych!

