

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofon-eura-vda-12a3-tytan-bialy-i-bramka-ip-eura-vda-99a3-p-12159.html>



ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" BIAŁY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20233

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" BIAŁY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

- Zestaw :
- System : Eura Connect
- Monitor : VDA-06A3
- Kasetka zewnętrzna : VDA-81A3
- Zasilacz : VZA-63A3
- Napięcie zasilania : 12 V DC
- Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących : 4
- Ilość obsługiwanych lokali : 1
- Ilość obsługiwanych wyjść : 2
- Interkom : Nie
- Możliwa rozbudowa : Tak
- Monitor :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora : 7"
- Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
- Ekran dotykowy : Nie
- Ilość wyjść przekaźnikowych : 1
- Slot kart (SD / micro SD) : Brak
- Pamięć wewnętrzna obrazów : 100 zdjęć
- Możliwość rejestracji filmów : Nie
- Ilość melodii gongu : 16
- Głośnomówiący : Tak
- Język menu : Polski
- Funkcja ramki cyfrowej : Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
- Waga netto monitora : 431 g
- Kasetka zewnętrzna :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,3 W / 5 W
- Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie : 53°
- Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
- Czas aktywacji rygla : 3 ~ 5 s
- Materiał obudowy : Stop aluminium

-
- Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
 - Sposób montażu kasety zewn. : Natynkowy
 - Regulacja położenia oka kamery : Nie
 - Oświetlenie nocne : 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
 - Czytnik zbliżeniowy : Nie
 - Szyfrator : Tak (podświetlane klawisze)
 - Czytnik linii papilarnych : Nie
 - Daszek ochronny : Tak
 - Współczynnik ochrony : IP44
 - Temperaturowy zakres pracy kasety: -18°C ~ +40°C
 - Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 198 x 82 x 52 mm
 - Waga netto kasety : 576 g