

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofon-eura-vda-12a3-tytan-czarny-i-bramka-ip-eura-vda-99a3-p-12160.html>



ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20234
Kod producenta	VDA-12A3 + VDA-99A3

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

- Zestaw :
- System : Eura Connect
- Monitor : VDA-06A3
- Kasetka zewnętrzna : VDA-81A3
- Zasilacz : VZA-63A3
- Napięcie zasilania : 12 V DC
- Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących : 4
- Ilość obsługiwanych lokali : 1
- Ilość obsługiwanych wyjść : 2
- Interkom : Nie
- Możliwa rozbudowa : Tak
- Monitor :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora : 7"
- Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu : 800 x 480 pikseli
- Ekran dotykowy : Nie
- Ilość wyjść przekaźnikowych : 1
- Slot kart (SD / micro SD) : Brak
- Pamięć wewnętrzna obrazów : 100 zdjęć
- Możliwość rejestracji filmów : Nie
- Ilość melodii gongu : 16
- Głośnomówiący : Tak
- Język menu : Polski
- Funkcja ramki cyfrowej : Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
- Waga netto monitora : 431 g
- Kasetka zewnętrzna :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,3 W / 5 W
- Rozdzielczość obrazu : 700 TVL

-
- Kąt widzenia kamery w poziomie : 53°
 - Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
 - Czas aktywacji rygla : 3 ~ 5 s
 - Materiał obudowy : Stop aluminium
 - Ilość wyjść przekąźnikowych : Brak
 - Sposób montażu kasety zewn. : Natynkowy
 - Regulacja położenia oka kamery : Nie
 - Oświetlenie nocne : 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
 - Czytnik zbliżeniowy : Nie
 - Szyfrator : Tak (podświetlane klawisze)
 - Czytnik linii papilarnych : Nie
 - Daszek ochronny : Tak
 - Współczynnik ochrony : IP44
 - Temperaturowy zakres pracy kasety: -18°C ~ +40°C
 - Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 198 x 82 x 52 mm
 - Waga netto kasety : 576 g

- Model: VDA-12A3 + VDA-99A3
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 53 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Obsługa bramy / Zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
- Wymiary kamery: 270 x 425 x 125mm
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak