

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofon-eura-vda-12a3-tytan-czarny-i-bramka-ip-eura-vda-99a3-p-99029.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

Numer katalogowy	<b>20234</b>
Kod producenta	<b>VDA-12A3 + VDA-99A3</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>16 / 3 VA</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Nie</b>
Wymiary kamery	<b>270 x 425 x 125mm</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Obsługa bramy / Zamek szyfrowy</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-18°C ~ +40°C</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>53 °</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>Kolor CMOS 1/4"</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Stop aluminium</b>
Max. ilość monitorów	<b>2 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800 x 480 pikseli</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Wymiar monitora	<b>152 x 215 x 23 mm</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>

---

Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>

---

## Opis produktu

### ZESTAW WIDEODOMOFON "EURA" VDA-12A3 "TYTAN" CZARNY I BRAMKA IP "EURA" VDA-99A3

- Zestaw :
  - System : Eura Connect
  - Monitor : VDA-06A3
  - Kasetę zewnętrzną : VDA-81A3
  - Zasilacz : VZA-63A3
  - Napięcie zasilania : 12 V DC
  - Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
  - Ilość przewodów łączących : 4
  - Ilość obsługiwanych lokali : 1
  - Ilość obsługiwanych wyjść : 2
  - Interkom : Nie
  - Możliwa rozbudowa : Tak
  - Monitor :
  - Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
  - Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
  - Wielkość ekranu monitora : 7"
  - Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
  - Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
  - Ekran dotykowy : Nie
  - Ilość wyjść przekaźnikowych : 1
  - Slot kart (SD / micro SD) : Brak
  - Pamięć wewnętrzna obrazów : 100 zdjęć
  - Możliwość rejestracji filmów : Nie
  - Ilość melodii gongu : 16
  - Głośnomówiący : Tak
  - Język menu : Polski
  - Funkcja ramki cyfrowej : Nie
  - Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
  - Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
  - Waga netto monitora : 431 g
  - Kasetę zewnętrzną :
  - Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
  - Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,3 W / 5 W
  - Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
  - Kąt widzenia kamery w poziomie : 53°
  - Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
  - Czas aktywacji rygla : 3 ~ 5 s
  - Materiał obudowy : Stop aluminium
  - Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
  - Sposób montażu kasety zewn. : Natynkowy
  - Regulacja położenia oka kamery : Nie
  - Oświetlenie nocne : 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
  - Czytnik zbliżeniowy : Nie
  - Szyfrator : Tak (podświetlane klawisze)
  - Czytnik linii papilarnych : Nie
  - Daszek ochronny : Tak
  - Współczynnik ochrony : IP44
  - Temperaturowy zakres pracy kasety: -18°C ~ +40°C
  - Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 198 x 82 x 52 mm
  - Waga netto kasety : 576 g
- 
- Model: VDA-12A3 + VDA-99A3

- 
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
  - Typ monitora: Głośnomówiący
  - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
  - Rodzaj ekranu: LCD TFT
  - Wielkość ekranu: 7"
  - Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
  - Wbudowana pamięć: Tak
  - Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
  - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Max. Ilość monitorów: 2 szt.
  - Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
  - Sposób montażu kamery: Na tynk
  - Funkcja interkomu: Nie
  - Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
  - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 53 °
  - Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +40°C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: Obsługa bramy / Zamek szyfrowy
  - Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
  - Wymiary kamery: 270 x 425 x 125mm
  - Regulacja głośności wywołania: Nie
  - Regulacja głośności rozmowy: Tak
  - Regulacja kontrastu: Tak
  - Regulacja jaskrawości: Tak
  - Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
  - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
  - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
  - Adresowniki: Nie
  - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak