

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-cta02-p-128137.html>

## Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02

|                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                    | <b>1 012,78 zł</b>                                                                                                                 |
| Numer katalogowy                        | <b>30317</b>                                                                                                                       |
| Kod producenta                          | <b>KTA02</b>                                                                                                                       |
| Kod EAN                                 | <b>6923172563217</b>                                                                                                               |
| Wejścia/wyjścia audio                   | <b>1/1</b>                                                                                                                         |
| Onvif                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                         |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <b>25 kl/s @ 1080P</b>                                                                                                             |
| Max. liczba użytkowników                | <b>20.0000</b>                                                                                                                     |
| Klasa szczelności                       | <b>Tylko do zastosowań wewnętrznych</b>                                                                                            |
| Pobór mocy                              | <b>6</b>                                                                                                                           |
| Wspierane protokoły sieciowe            | <b>HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP</b> |
| Rodzaj przetwornika                     | <b>CMOS</b>                                                                                                                        |
| Obiektyw                                | <b>Brak</b>                                                                                                                        |
| Typ kamery                              | <b>Wewnętrzna</b>                                                                                                                  |
| WDR                                     | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Mechaniczny filtr podczerwieni          | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Wyjście wideo                           | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Balans bieli                            | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Wbudowany głośnik                       | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                          | <b>Tak</b>                                                                                                                         |
| Obsługa WiFi                            | <b>Nie</b>                                                                                                                         |
| Temperatura pracy                       | <b>-30°C ~ +60°C</b>                                                                                                               |
| Obsługa kart pamięci                    | <b>Tak</b>                                                                                                                         |
| Język interfejsu WEB                    | <b>angielski</b>                                                                                                                   |
| Klasa odporności                        | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                 |
| Czułość przetwornika                    | <b>0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4 (B/W)</b>                                                                                   |
| Rozdzielczość kamery                    | <b>2MPX (FULLHD)</b>                                                                                                               |
| Audio                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                         |
| Wielkość przetwornika                   | <b>1/2.8"</b>                                                                                                                      |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni)   | <b>2</b>                                                                                                                           |

---

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Rozdzielczość                      | <b>1920x1080</b> |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)  | <b>Nie</b>       |
| Wbudowany reflektor podczerwieni   | <b>Nie</b>       |
| Wbudowany mikrofon                 | <b>Nie</b>       |
| Strefy prywatności                 | <b>Tak</b>       |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | <b>Nie</b>       |

## Opis produktu

### Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02

Model: KTA02

#### DANE TECHNICZNE PRODUKTU - STACJA BRAMOWA:

- ROZDZIELCZOŚĆ: **1,3mpx**
- KĄT WIDZENIA W POZIOMIE: **70 °**
- **OŚWIETLACZ IR**
- STOPIEŃ OCHRONY: **IP66**
- **OBSŁUGUJE CYFROWY SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI (DWDR)**
- **UMOŻLIWIA MONTAŻ NA WĄSKIM SŁUPKU**

#### DANE TECHNICZNE PRODUKTU - MONITOR:

- **7-calowy ekran TFT**
- Funkcja wideodomofonu: **odblokowanie, połączenie głosowe, połączenie wideo, regulacja głośności**
- Max. obsługa systemu: **2 stacje bramowe + 3 monitory wewnętrzne**
- **Wiele dźwięków dzwonka**

#### BRAMOFON - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **PRZETWORNIK:** 1.3 Mpx CMOS
- **KĄT WIDZENIA KAMERY:** 70 °
- **OŚWIETLACZ IR:** wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
- **WBUDOWANY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:** Nie
- **WYJŚCIE WIDEO:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 - Mikrofon
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 - Głośnik
- **D-WDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
- **ICR - mechaniczny filtr podczerwieni**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania
- **PRZYCISK DZWONKA**
- **WEJŚCIA:** przycisk wyjścia, detekcja statusu drzwi
- **MONTAŻ NATYNKOWY**
- **OŚŁONA DESZCZOWA:** w zestawie
- **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A (**zasilanie z panelu wewnętrznego**)
- **POBÓR MOCY:** ≤ 3 W - stan aktywny, ≤ 1 W - stan czuwania
- **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
- **KOLOR:** SREBRNY + CZARNY
- **KLASA SZCZELNOŚCI: IP66** - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
- **TEMPERATURA PRACY:** -30 °C ... 60 °C
- **WAGA:** 0.14 kg
- **WYMIARY:** 46 x 131 x 34 mm

---

## PANEL WEWNĘTRZNY - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **EKRAN:** 7"
- **KOLOROWA MATRYCA TFT-LCD**
- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 1024 x 600
- **DOTYKOWE PRZYCISKI STERUJĄCE**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania,
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ BRAMOFONÓW W SYSTEMIE:** 2
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ PANELI WEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE:** 3
- **WYBÓR MELODII DZWONKA**
- **PŁYNNĄ REGULACJĄ PARAMETRÓW MONITORA:** jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- **PODGLĄD OBRAZU Z BRAMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ WŁĄCZENIA DŹWIĘKU I OTWARCIA FURTKI**
- **MONTAŻ NA KABLU CZTEROŻYŁOWYM**
- **KOMUNIKACJA:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
- **MONTAŻ NATYNKOWY**
- **UCHWYT W ZESTAWIE**
- **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A - Monitor, 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
- **POBÓR MOCY:** ≤ 5 W - stan aktywny, ≤ 2 W - stan czuwania
- **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
- **KOLOR:** Biały
- **TEMPERATURA PRACY:** -10 °C ... 55 °C
- **WAGA:** 0.25 kg
- **WYMIARY:** 183 x 134 x 18 mm