

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-cta02-p-137788.html>

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30317BW1
Kod producenta	KTA02
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	angielski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4 (B/W)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rozdzielczość	1920x1080
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080P
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Pobór mocy	6
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Obiektyw	Brak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ kamery	Wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTA02

Model: KTA02

DANE TECHNICZNE PRODUKTU - STACJA BRAMOWA:

- ROZDZIELCZOŚĆ: **1,3mpx**
- KĄT WIDZENIA W POZIOMIE: **70 °**
- **OŚWIETLACZ IR**
- STOPIEŃ OCHRONY: **IP66**
- **OBŚŁUGUJE CYFROWY SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI (DWDR)**
- **UMOŻLIWIA MONTAŻ NA WĄSKIM SŁUPKU**

DANE TECHNICZNE PRODUKTU - MONITOR:

- **7-calowy ekran TFT**
- Funkcja wideodomofonu: **odblokowanie, połączenie głosowe, połączenie wideo, regulacja głośności**
- Max. obsługa systemu: **2 stacje bramowe + 3 monitory wewnętrzne**
- **Wiele dźwięków dzwonka**

BRAMOFON - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **PRZETWORNIK:** 1.3 Mpx CMOS
- **KĄT WIDZENIA KAMERY:** 70 °
- **OŚWIETLACZ IR:** wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
- **WBUDOWANY CZYTNIK ZBLIŻENIOWY:** Nie
- **WYJŚCIE WIDEO:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
- **WEJŚCIA AUDIO:** 1 - Mikrofon
- **WYJŚCIA AUDIO:** 1 - Głośnik
- **D-WDR - szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
- **ICR - mechaniczny filtr podczerwieni**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania
- **PRZYCISK DZWONKA**
- **WEJŚCIA:** przycisk wyjścia, detekcja statusu drzwi
- **MONTAŻ NATYNKOWY**
- **OŚŁONA DESZCZOWA:** w zestawie
- **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A (**zasilanie z panelu wewnętrznego**)
- **POBÓR MOCY:** ≤ 3 W - stan aktywny, ≤ 1 W - stan czuwania
- **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
- **KOLOR:** SREBRNY + CZARNY
- **KLASA SZCZELNOŚCI: IP66** - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
- **TEMPERATURA PRACY:** -30 °C ... 60 °C
- **WAGA:** 0.14 kg
- **WYMIARY:** 46 x 131 x 34 mm

PANEL WEWNĘTRZNY - PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- **EKRAN:** 7"
- **KOLOROWA MATRYCA TFT-LCD**
- **ROZDZIELCZOŚĆ:** 1024 x 600
- **DOTYKOWE PRZYCISKI STERUJĄCE**
- **WSKAŹNIK LED SYGNALIZUJĄCY STAN PRACY:** LED zielona - sygnał zasilania,
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ BRAMOFONÓW W SYSTEMIE:** 2
- **MAKSYMALNA ILOŚĆ PANELI WEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE:** 3
- **WYBÓR MELODII DZWONKA**
- **PŁYNNA REGULACJA PARAMETRÓW MONITORA:** jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy

-
- **PODGLĄD OBRAZU Z BRAMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ WŁĄCZENIA DŹWIĘKU I OTWARCIA FURTKI**
 - **MONTAŻ NA KABLU CZTEROŻYŁOWYM**
 - **KOMUNIKACJA:** zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
 - **MONTAŻ NATYNKOWY**
 - **UCHWYT W ZESTAWIE**
 - **ZASILANIE:** 12 V DC / 1 A - Monitor, 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
 - **POBÓR MOCY:** ≤ 5 W - stan aktywny, ≤ 2 W - stan czuwania
 - **OBUDOWA:** tworzywo sztuczne (PC + ABS)
 - **KOLOR:** Biały
 - **TEMPERATURA PRACY:** -10 °C ... 55 °C
 - **WAGA:** 0.25 kg
 - **WYMIARY:** 183 x 134 x 18 mm