

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-2-wire-ds-kis705ey-p-136141.html>



Zestaw wideodomofonowy Hikvision 2-wire DS-KIS705EY

Cena	2 373,10 zł
Numer katalogowy	63687
Kod producenta	DS-KIS705EY
Kod EAN	6936422141615
Rodzaj	Wideodomofon
Kolor odbiornika	Biały
Wielkość wyświetlacza	7"
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Ilość obsługiwanych przejść	2
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Hikvision 2-wire DS-KIS705EY

Model: DS-KIS705EY

Najważniejsze cechy wideodomofonu Hikvision DS-KIS705EY:

- **Prosta instalacja 2-żyłowa** – możliwość montażu na standardowym przewodzie bez dodatkowych prac instalacyjnych
- **Kamera Full HD 2MP** – panel zewnętrzny z szerokim kątem widzenia i podświetleniem IR gwarantuje doskonały obraz również w nocy
- **7-calowy dotykowy monitor LCD** – intuicyjne menu graficzne, elegancki design, szybki dostęp do wszystkich funkcji
- **Łączność Wi-Fi** – zdalne sterowanie systemem przez aplikację mobilną **Hik-Connect** (podgląd na żywo, rozmowy, otwieranie drzwi)
- **Sterowanie dwoma wejściami** – możliwość otwierania furtki i bramy z poziomu monitora lub smartfona
- **Trzy metody autoryzacji wejścia** – brelok zbliżeniowy, aplikacja mobilna lub monitor wewnętrzny
- **Wykrywanie sabotażu** – ochrona przed próbą usunięcia urządzenia
- **Możliwość rozbudowy** – dodaj więcej monitorów lub stacji bramowych w zależności od potrzeb

Specyfikacja

Stacja bramowa DS-KD7413EY-IME2

System
System operacyjny

Tryb obsługi

Pamięć RAM/ROM

Wideo
Kamera

Oświetlacz podczerwieni IR

BLC

DNR

WDR

FOV (kąt widzenia)

Kompresja obrazu
Standard kompresji

Dual stream

Framerate

Rozdzielczość strumieni

Audio
Komunikacja

Audio input

Audio output

Kompresja audio

Funkcje dodatkowe

Sieć
Interfejs sieciowy

Protokoły sieciowe

Sterowanie
Typ stacji

Rodzaj instalacji

RS-485

Port DEBUG

Wejścia alarmowe

GND

TAMPER switch

Kontrola dostępu
Przełącznik

Zamek

Czytnik zbliżeniowy

Ogólne
Klasa szczelności / Klasa odporności

Materiał

Wskaźnik stanu

Zasilanie

Pobór mocy

Temp. pracy

Dopuszczalna wilgotność

Montaż

Wymiary

Waga

Monitor wewnętrzny DS-KH7300EY-WTE2

System
System operacyjny

Pamięć Flash

Pamięć RAM

Ekran
Przekątna ekranu

Rozdzielczość

Rodzaj matrycy

Tryb działania

Jasność

Audio
Wejście audio

Wyjście audio

Kompresja

Funkcje audio

Sieć
Prędkość połączenia

Interfejs WiFi

Interfejs 2-żyłowy

Wejście alarmowe

Debug port

RS-485

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Temp. pracy

Wilgotność

Wymiary

Waga