

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-kit-a4-pl202-ds-kis202t-p-21136.html>



Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202T

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36658
Kod producenta	DS-KIS202T
Kod EAN	305303575

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-A4-PL202 / DS-KIS202T

Stacja bramowa DS-KB2411-IM

- Kamera 1/4" CMOS
- Rozdzielczość 720 × 576
- Klatki na sekundę PAL: 25 kl/s
- Wejście audi: wbudowany mikrofon
- Wyjście audio: wbudowany głośnik
- Tryb oświetlenia: podświetlenie Ir, zasięg IR do: 2 m
- Materiał: stop aluminium
- Wymiary (L x W x H) 128 mm × 42 mm × 24.8 mm

Stacja wewnętrzna DS-KH2220:

- Wyświetlacz: 7" KOLOROWY TFT LCD
- Rozdzielczość: 800 × 480
- Wejście audio: wbudowany mikrofon
- Wyjście audio: wbudowany głośnik
- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór mocy: ≤5 W
- Wymiary: 195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm
- Model: DS-KIS202T
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 × 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. Ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: Polimer ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: 1/4 "CMOS

-
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 66 °
 - Zakres temperatury pracy: -30° C do +60° C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: .
 - Wymiar monitora: 195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm
 - Wymiary kamery: 128 mm × 42 mm × 24,8 mm
 - Regulacja głośności wywołania: Tak
 - Regulacja głośności rozmowy: Tak
 - Regulacja kontrastu: Nie
 - Regulacja jasności: Nie
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
 - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
 - Adresowniki: Tak
 - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie