

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-hilook-by-hikvision-hd-vis-02-w-p-93428.html>

## Zestaw wideodomofonowy Hilook by Hikvision HD-VIS-02-W

Cena	<b>1 007,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>41817</b>
Kod producenta	<b>HD-VIS-02-W</b>
Kod EAN	<b>6942160449296</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Nie</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>169 × 110 × 31 mm</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>wbudowany moduł WiFi - obsługa przez aplikacje</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20° C do +50° C</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>144 °</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>CMOS AHD 1080p, 2Mpix</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk i pod tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>stop aluminium</b>
Max. ilość monitorów	<b>1 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>24 V</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>1024 x 600</b>

---

Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk i pod tynk</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>2 szt.</b>
Wymiar monitora	<b>200 × 140 × 23.6 mm</b>

## Opis produktu

### Zestaw wideodomofonowy Hilook by Hikvision HD-VIS-02-W

- Model: HD-VIS-02-W
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk i pod tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS AHD 1080p, 2Mpix
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 144 °
- Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: wbudowany moduł WiFi - obsługa przez aplikacje
- Wymiar monitora: 200 × 140 × 23.6 mm
- Wymiary kamery: 169 × 110 × 31 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie