

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-akuvox-c313w-white-e12w-p-138394.html>



Zestaw wideodomofonowy IP AKUVOX (C313W White / E12W)

Cena	1 693,55 zł
Numer katalogowy	42410
Kod producenta	C313W White/E12W
Kod EAN	6933964803483

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP AKUVOX (C313W White / E12W)

Model: C313W White/E12W

Bezprzewodowy zestaw wideodomofonowy IP z panelem i monitorem Akuvox C313W White + E12W - najważniejsze cechy:

- **Wielofunkcyjny monitor Akuvox C313W White** z systemem operacyjnym **Linux**, zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pomocą protokołu **SIP 2.0**. Najwyższej jakości dyskretny i niewielkich rozmiarów ze wspieranym 7-calowym ekranem dotykowym! Monitor posiada łączność **Bluetooth** i **Wi-Fi**
- **Podgląd** obrazu z kamer **CCTV (Onvif)**
- **Interkom** między mieszkańcami / **książka adresowa**
- **Panel zewnętrzny Akuvox E12W** także z **modułem Wi-Fi** oraz z **czytnikiem kart i breloków** - jednoprzyciskowy wideodomofon SIP do wszystkich typów drzwi wejściowych, zarówno do domów, jak i mieszkań. Mimo smukłej obudowy oferuje wiele najnowocześniejszych funkcji, takich jak dostęp mobilny i komunikacja bezprzewodowa!
- Bezdotykowy dostęp za pomocą smartfona przez **Bluetooth** i **NFC**
- Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi **Vfone** i **Akuvox**

Bezprzewodowy zestaw wideodomofonowy IP z panelem i monitorem Akuvox C313W White + E12W - przeznaczenie i zastosowanie:

Zestaw wideodomofonowy IP z panelem i monitorem Akuvox C313W White + E12W jest przeznaczony do umożliwienia komunikacji i zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i może być wykorzystywany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w apartamentach. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, takim jak **dostęp mobilny**, **integracja z kamerami CCTV** i **możliwość pracy w roli interkomu**, zestaw **Akuvox** zapewnia wygodę i bezpieczeństwo dla użytkowników.

Zestaw wideodomofonowy **Akuvox**, składający się z monitora **C313W z Wi-Fi i BLE** oraz panelu zewnętrznego **Akuvox E12W**, oferuje **zaawansowane rozwiązania komunikacyjne i zabezpieczeniowe** do użytku w domach i mieszkaniach.

- **Monitor Akuvox C313W** zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pomocą protokołu **SIP 2.0**. Monitor umożliwia bezpieczną komunikację audio i wideo z osobami na zewnątrz budynku, pozwalając na identyfikację odwiedzających.
- **7-calowy ekran dotykowy**: duży, intuicyjny ekran monitora **Akuvox C313W** pozwala użytkownikom wygodnie obsługiwać urządzenie.
- **8 wejść na czujniki alarmowe/sceny**: monitor **Akuvox C313W** integruje się z systemem alarmowym, co umożliwia monitorowanie i reagowanie na sytuacje awaryjne.

-
- **Podgląd obrazu z kamer CCTV (Onvif):** pozwala na monitorowanie obszaru wokół domu przy użyciu zainstalowanych kamer CCTV.
 - **Interkom między mieszkańcami/książka adresowa:** monitor **Akuvox C313W** umożliwia komunikację między mieszkańcami budynku i zapewnia książkę adresową zapisującą kontakty.
 - **Panel zewnętrzny Akuvox E12W:** jednoprzyciskowy wideodomofon SIP, pozwalający odwiedzającym na łatwe nawiązanie kontaktu z mieszkańcami przez jeden przycisk.
 - **Dostęp mobilny i komunikacja bezprzewodowa:** panel zewnętrzny **Akuvox E12W** umożliwia swoim użytkownikom **bezdotykowy dostęp za pomocą smartfona poprzez Bluetooth i NFC**, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo.
 - **Wbudowany czytnik kart i breloków:** zapewnia alternatywny sposób dostępu za pomocą kart i breloków.
 - **Integracja z innymi urządzeniami:** panel zewnętrzny **Akuvox E12W** może być zintegrowany z innymi urządzeniami w systemie **Akuvox**, co zapewnia kompleksowe rozwiązania zabezpieczeń.
 - **Zgodność ze standardami montażu UE i USA:** zestaw jest dostosowany do standardów montażu i bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Specyfikacja techniczna - monitor wideodomofonu IP/ SIP C313W z modułami Wi-Fi i Bluetooth:

- **RAM/ROM:** 64MB/128MB
- **Wyświetlacz:** 7 calowy TFT LCD
- **Ekran:** 7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy
- **Wi-Fi, Bluetooth:** IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- **Port RS485:** TAK
- **Czytnik kart RFID:** 13,56 MHz i 125 kHz
- **Wejścia alarmowe:** 8
- **Wejścia dzwonek:** 1
- **Przełączniki wyjścia/wejścia:** 2
- **Podgląd z kamer CCTV:** TAK, Onvif
- **Interkom między mieszkańcami:** TAK
- **Edycja opisu wejść:** TAK
- **Zegar:** TAK
- **SOS:** TAK
- **Książka adresowa:** TAK
- **Wiadomości push:** TAK
- **Pamięć wewnętrzna:** TAK
- **Przełączniki wyjścia:** 1
- **Dzwonek wejścia:** 1
- **Mikrofon:** 58dB
- **Głośnik:** 4Ω / 2W
- **Port Ethernet:** RJ45, 10/100 Mbps autonegocjacja Power-over-Ethernet 802.3af Złącze 12V DC (jeśli nie używa PoE)
- **Instalacja:** montaż ścienny, biurkowy
- **Ścienny wymiary:** 200.2 x 132.2 x 27.2 mm
- **Temperatura pracy:** -10 ° C ~ + 45 ° C
- **Wielkość LCD:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800x400
- **Kontrast:** 500:1
- **Luminacja:** 220 cd/m2
- **Kąt widzenia:** 50° lewa, 50° prawa, 40° góra, 50° dół
- **Ekran dotykowy:** pojemnościowy
- **Kodek wideo:** H.264
- **Obsługa protokołów:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- **Wąskopasmowy kodek audio:** G.711a, G.711μ, G.729
- **Szerokopasmowy kodek audio:** G.722
- **DTMF:** IN-BOUND, OUT-BOUND, DTMF (RFC2833), SIP Info
- **Komfort:** system redukcji szumów i echa

Specyfikacja techniczna - panel zewnętrzny Akuvox E12W z WiFi oraz czytnikiem kart i breloków:

- **Sposób komunikacji:** skrętka komputerowa, bezprzewodowa (Wi-Fi)
- **Typ wejścia:** furtka lub brama (1 przełącznik)
- **Sposób otwierania:** karta/brelok, zdalnie - smartfonem
- **Odbieranie połączeń na smartfonie:** tak
- **Możliwość montażu na zewnątrz**
- **Możliwość podglądu obrazu na żywo z poziomu aplikacji**
- **Podgląd dziennika połączeń z poziomu aplikacji**
- **Wbudowana obsługa SIP:** integracja z dowolnym serwerem SIP
- **Wbudowana obsługa ONVIF:** możliwość dodania obrazu z kamery do systemu monitoringu

-
- **Materiał:** tworzywo sztuczne
 - **Fizyczny przycisk dzwonienia**
 - **Kamera:** 2Mpx, automatyczna, 12V DC (jeśli nie jest używane PoE, a jest podczerwień)
 - **Wejście Wiegand**
 - **Czytnik kart:** 13,56MHz
 - **Czujnik światła**
 - **Wyjście przekaźnikowe (bez napięciowe) x 1**
 - **Przyciski wyjścia:** 2
 - **Mikrofon:** 36dB
 - **Głośnik:** 8Ω/1,5W
 - **Interfejs sieciowy:** RJ45, 10/100Mbps lub Wi-Fi
 - **PoE 802.3af (wykluczające się z Wi-Fi)**
 - **12V DC (jeśli nie jest używane PoE, a jest połączenie Wi-Fi)**
 - **Montaż naścienny**
 - **Wymiary:** 146x70x23mm
 - **Wilgotność robocza:** 10~90%
 - **Temperatura robocza:** -40°C~+60°C
 - **SIP v1 (RCF2543), SIP v2 (RCF3261)**
 - **Kodeki audio:** G.711a, G.711μ, G.729, G.722
 - **DTMF:** In-band, RCF2833, SIP Info
 - **Usuwanie echa**
 - **Otwieranie drzwi:** niezależnie, za pomocą tonów DTMF; możliwość ciągłego podglądu z kamery; otwieranie za pomocą karty 13,56MHz
 - **Automatyczny tryb nocny (diody LED)**
 - **Automatyczny balans bieli**
 - **Wideo:** przetwornik: 1/2,7", CMOS
 - **Rozdzielczość:** CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, do Chmury 1080p
 - **Kodeki:** H.264, H.265 Ilość kł/s: 25 przy 1080p
 - **Kąty widzenia:** 123 (poziom), 69 (pion)
 - **Doświetlanie diodami podczerwieni w nocy**
 - **Kompatybilność z systemami monitoringu**
 - **Czułość:** 0,1 Lux
 - **Diody doświetlające białym światłem**
 - **Protokoły:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
 - **Działanie:** komunikacja audio-wideo, odbieranie połączeń na smartfonie, otwieranie wejścia ze smartfona