

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wideodomofonowy-jednorodzinny-43-p-104691.html>



## Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 4.3"

Cena	<b>814,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SPDDS701M431</b>
Kod EAN	<b>5903031017199</b>

### Opis produktu

## Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny Spacetronik DiO SPD-DS701 + SPD-M431W

Jednabonetonowy zestaw wideodomofonu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel wyróżnia się estetycznie wykonaną wandaloodporną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został czytnik zbliżeniowy oraz podświetlany sztyld. Do każdego wideodomofonu można dołożyć dodatkowe breloki lub karty, a odbywa się to za pomocą załączonej karty Master. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. W zestawie znajduje się monitor przeznaczony do pracy w systemie wideodomofonowym dwużyłowym Spacetronik DiO. Wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej 4,3" TFT, monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej klasy. Produkt świetnie nadaje się do zastosowań dla domów jednorodzinnych i małych firm.

### Wygodny styl życia

Elegancki design, łatwość użytkowania i praktyczność to cechy, które opisują system wideodomofonowy Spacetronik DiO. Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i przyjrzyj się im uważnie, zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi. Zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i uczynisz swoje życie wygodniejszym. Zaletą modelu SPD-DS701 jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 120° z dodatkową funkcją regulacji obiektywu góra/dół.

### Łatwy montaż

Instalacja zestawu jest stosunkowo prosta. Obudowy przytwierdzamy do ściany za pomocą kołków i dalej do niej przykręcamy całą obudowę wideodomofonu. Cała instalacja jest oparta na okablowaniu 2-żyłowym bez polaryzacji co bardzo ułatwia instalację systemu.

### Przykładowa instalacja

### Specyfikacja techniczna

#### Wideodomofon SPD-DS701

- Stacja zewnętrzna
- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Model SPD-DS701 z funkcją RFID obsługuje 1 użytkownika
- Night Vision IR diody podczerwieni
- Materiał aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne IP65
- Obiektyw 1,0 MP 3,6 mm, regulacja góra/dół
- Kamera szerokokątna 120°
- Zużycie energii - czuwanie 1W, praca 5W
- Temperatura Pracy -20°C - + 55°C
- Instalacja Montaż natynkowy

#### Monitor SPD-M431W

- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Zużycie energii: czuwanie 15 mA, działanie 350 mA
- Podłączenie 2 przewody, bez polaryzacji
- Rozmiary: 210\*110\*21mm
- Wew. Intercom pomiędzy domofonami
- Obsługa dodatkowego monitoringu kamer CCTV
- Kolorowy wyświetlacz 4.3" TFT
- 9 dzwonek do wyboru
- Funkcja odblokowania drzwi
- Plug & Play: Podłącz i używaj
- Funkcja robienia zdjęć
- Temperatura pracy -10°C to +50°C
- Funkcja zostawiania wiadomości (Voicemail)
- 9 języków do wyboru

### W zestawie

- 
- Wideodomofon Spacetronek DiO SPD-DS701
  - Monitor Spacetronek DiO SPD-M431W
  - Zasilacz
  - Separator zasilania SPD-PS02
  - Kołki montażowe
  - Karty zbliżeniowe 2sz + Master 1szt.
  - Klucz imbusowy
  - Instrukcje obsługi i montażu

## Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RFID

## Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds701/DS701PL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds701/DS701EN.pdf>

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m431/M431PL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m431/M431EN.pdf>