

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-wiedodomofonu-hikvision-ds-kis702y-p-130018.html>

Zestaw wiedodomofonu HikVision DS-KIS702Y



Numer katalogowy	38084
Kod producenta	DS-KIS702Y
Kod EAN	6931847111113
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Ilość obsługiwanych przejść	2
Posiada czytnik zbliżeniowy	Nie
Rodzaj	Wideodomofon
Kolor odbiornika	Czarny
Wielkość wyświetlacza	7"

Opis produktu

Zestaw wiedodomofonu HikVision DS-KIS702Y

Model: DS-KIS702Y

Cechy:

- przyjazny dla użytkownika głośnomówiący monitor wewnętrzny
- 7 calowy ekranem dotykowy
- metalowy panel zewnętrzny
- stopień ochrony IP65
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- obsługuje podgląd na żywo do 16 kamer IP (kompatybilny z ONVIF)
- zdalne odblokowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej

SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP, SIP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekąźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, BLC - kompensacja światła wstecznego (tła),

Zasilanie:	Detekcja ruchu,
Pobór mocy:	Komunikacja dwukierunkowa,
	Wbudowany mikrofon,
	Wbudowane głośniki,
	Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
	Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
	24 V DC - HIKVISION 2-wire
	< 10 W @ 24 V DC
	< 18 W @ 12 V DC
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,
	Wbudowany mikrofon,
	Wbudowane głośniki,
	Komunikacja dwukierunkowa,
	Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,
	głośności dzwonka i rozmowy,
	Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku
	braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
	Współpraca z kamerami IP Hikvision,
	Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub
	więcej panelami,
	Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku
	odpowiedzi na przycisk dzwonka
	Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo
	Obsługa kart microSD - max. 128 GB - 16 GB w zestawie,
	Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą
	oprogramowania iVMS4200.
	Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-
	Connect dla urządzeń mobilnych
	pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym
	uruchomieniu
	8
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	2
Wejścia alarmowe:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Wyjścia alarmowe:	≤ 4 W
Zasilanie:	Czarny + Srebrny
Pobór mocy:	-10 °C ... 50 °C
Kolor:	0.32 kg
Temperatura pracy:	200 x 140 x 25 mm
Waga:	
Wymiary:	6 x HIKVISION 2-wire (4 x urządzenie, 2 x Możliwość łączenia
SWITCH :	kaskadowego) ,
Ilość portów:	1 x RJ-45
	HIKVISION 2-wire - seria Y
Kompatybilność:	montaż na szynie DIN, TS-35
Wybrane cechy:	24 V DC
Zasilanie:	Plastikowa
Obudowa:	-10 °C ... 55 °C
Temperatura pracy:	0.25 kg
Waga:	144 x 90 x 66 mm
Wymiary:	